



Cat. No. / No de cat.
49-90-2029

BAND SAW REAMER ATTACHMENT ACCESSOIRE D'ALÉSOIR POUR SCIE À RUBAN ADITAMENTO DEL ESCARIADOR DE LA SIERRA DE CINTA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING **READ ALL SAFETY WARNINGS, INSTRUCTIONS, ILLUSTRATIONS AND SPECIFICATIONS PROVIDED WITH THE POWER TOOL.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **SAVE THESE INSTRUCTIONS - THIS OPERATOR'S MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS.**

- To reduce the risk of injury, always wear proper eye protection marked to comply with ANSI Z87.1.
- Wear a dust mask or use an OSHA compliant dust extraction solution when working in dusty situations. Dust particles can harm your lungs.

SPECIFICATIONS

For use with..... 2829-20, 2829S-20

ASSEMBLY

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, always unplug tool or remove battery pack before attaching or removing accessories or making adjustments.

Attaching the Reamer

1. To **attach** the reamer to the tool, turn the tool upside down.
2. Line up the attachment to the mount located on the drive side pulley.

3. Turn the attachment counterclockwise until it clicks into place.

Removing the Reamer

To **remove** the reamer from the tool, turn the attachment clockwise and pull away from tool.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT **LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SECURITE ET INSTRUCTIONS EN VOUS REFÉRANT AUX ILLUSTRATIONS DES BULLETINS FOURNIS AVEC LE PRÉSENT ÉQUIPEMENT.** Ne pas suivre toutes les instructions énumérées ci-dessous, pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS - LE PRÉSENT MANUEL DU PROPRIÉTAIRE CONTIENT DES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE SECURITE IMPORTANTES.**

- Afin de minimiser le risque de blessures, toujours porter de la protection oculaire appropriée certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.
- Porter un masque anti-poussière ou utiliser une solution d'extraction de poussière conforme aux normes OSHA lorsque vous travaillez dans des environnements poussiéreux. Les particules de poussière peuvent nuire vos poumons.

SPECIFICATIONS

À utiliser avec2829-20, 2829S-20

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessure, débranchez toujours l'outil ou retirez le module batterie avant de fixer ou de retirer des accessoires ou d'effectuer des réglages.

Fixation d'alésoir

1. Pour fixer l'alésoir sur l'outil, veuillez tourner l'outil à l'envers.
2. Aligner l'accessoire avec la monture qui se trouve sur la poulie d'entraînement.
3. Faire tourner l'accessoire vers la gauche jusqu'à ce que vous perceviez qu'il encliquette.

Enlèvement de l'alésoir

Pour enlever l'alésoir de l'outil, faire tourner l'accessoire vers la droite et le tirer.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURIDAD

⚠ ADVERTENCIA **LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES E ILUSTRACIONES DE SEGURIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES PROVISTAS CON ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.** No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación podría provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - ESTE MANUAL DEL OPERADOR CONTIENE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.**

• Para reducir el riesgo de lesión, siempre utilice protección para ojos adecuada, marcada con la norma ANSI Z87.1.

• Utilice una mascarilla facial o use una solución de extracción de polvo que cumpla con las normas de OSHA cuando trabaje en condiciones de mucho polvo. Las partículas de polvo pueden dañar sus pulmones.

ESPECIFICACIONES

Para utilizarse con2829-20, 2829S-20

ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, siempre desenchufe la herramienta o retire la batería antes de colocar o quitar accesorios o realizar ajustes.

Fijar el escariador

1. Para fijar el escariador a la herramienta, voltee la herramienta de cabeza.
2. Alinee el aditamento al soporte en la polea lateral del accionador.
3. Gire el aditamento hacia la izquierda hasta que sienta un clic.

Retirar el escariador

Para retirar el escariador de la herramienta, gire el aditamento hacia la derecha y jale hacia arriba.

MILWAUKEE TOOL

13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA